

OSMOSEUR PR-AP-5000-PB 5 NIVEAUX POMPE BOOSTER

Modèle	Vertical
Débit de la membrane	50 - 75 - 100 - 125 GPD (190 - 280 - 380 - 475 L/j)
Entrée	1/4"
Sortie	1/4"
Porte filtres 10"	3
Cartouches Sédiments	1 x PR-PPS-10-5
Cartouches Charbon bloc	1 x PR-APC-10-10
Cartouches Charbon granulé	1 x PR-GAC-10
Cartouche de finition en ligne	1 x PR-AIC-2
Porte-membrane INTEGRE	1x compris
Pompe BOOSTER	1 x comprise
Transformateur CE ROHS – 24 V	1 x compris
Switch Basse Pression	1 x compris
Switch haute pression	1 x compris
Électrovanne type PR-SV2	1 x Compris
Membrane TFC AQUAPRO	1 X PR-MBFT
Restricteur Equilibré	1 x PR-SDWS-350
Vanne d'arrêt automatique	1 x comprise
Vanne clapet de non retour	1 x 1/8" x 1/4"
Réservoir métallique	1 x PR-A2-2,2 (8,32 lit)
Vanne de fermeture du réservoir	1 x PR-ABVS-JG
Robinet longue portée	1 x PR-FCCRM sans plomb
Robinet perceur pour installation	1 x PR-SV12
Tubing	compris
raccords	compris
Dimensions	420 x 390 x 330 mm